


3-50HZ
380V



主起升机构

主起升机构

小车机构


大车机构

主控制回路

技术说明:

1、整机接地电阻小于等于4欧姆。

2、本设备在不使用时, 请按下急停按钮并断开供电主电源。




照明
控制回路

司机室电铃
控制回路



空调
控制回路

说明: 没有注明标注线径时, 默认线径为1.0mm²。




技术要求:

- 1、调整电机的接线相序，使电机的运行和控制方向一致;
- 2、过流继电器的整定值为起升电机额定电流的2.25倍。






主钩



技术要求:


- 1、调整电机的接线相序，使电机的运行和控制方向一致;
- 2、过流继电器的整定值为起升电机额定电流的2.25倍。







技术要求:


- 1、调整电机的接线相序，使电机的运行和控制方向一致;
- 2、过流继电器的整定值为起升电机额定电流的2.25倍。














F24-60 遥控器






抓斗



操作机构方位示意图



11	2K	断路器	DZ47-10A/1P	1	10A
10	1XD、2XD	指示灯	AD58B-22D	2	~380V红*1绿*1
9	JK	急停	BS542	1	红色(蘑菇头)
8	DS	电锁	BG21	1	
7	1K	断路器	DZ47-16A/1P	1	16A
6	TA	按钮	BA42	1	红色
5	QA	按钮	BA31	1	绿色
4	LK2	抓斗开闭控制器	LK17-3/101	1	10A
3	LK1	抓斗起升控制器	LK17-3/101	1	10A
2	KTD	大车控制器	KTJ15-60/5	1	60A
1	KTX	小车控制器	KTJ15-25/1	1	25A
序号	代号	名称	型号规格	数量	备注
				图纸编号	18112304
设计	工艺	QT5-211/LX1748Z DF-181109/181219-0149-01-02		合同商:大方	
校对	批准				
审核	日期	18.11.23	共 1 张 第 1 页	联动控制台接线图	