



声明：本作品权益属中冶赛迪，所含信息、专有技术应予以保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。
CLAIM: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied, duplicated, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.

技术要求

- 1. 车轮在襄阳博亚精工装备股份有限公司订货。
- 2. 额定载荷：Cr=335kN，Cor=550kN。
- 3. 轴承径向游隙：0.04~0.08mm。
- 4. 订货时每个车轮带配套 螺栓 M10×40（8.8级，GB/T5783-2016）及垫圈 10（GB/T93-1987）和平垫圈 10（GB/T95-2002）各3个。

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-----|----------------|-----------------------|---|-----|
| 比 例 | 1:1.5 | 材 质 | 外购件 | CISDI 中冶赛迪 | | | |
| 质 量(kg) | 20 | | | | | | |
| 部门负责人 | | | | BYCL180A 车轮订货图 | | | |
| 主任工程师 | | | | | | | |
| 主任设计师 | | | | | | | |
| 审 核 | | | | 图 号 | 00260078ID2105ME014-5 | A | 1/1 |
| 设 计 师 | | | | | | | |
| 制 图 | | | | | | | |