		2	3	4	5	6
仪表	电压表、电流表 转换开关					
母排	相线/零线电流(A) 编号:L11,L12,L13 编号:N 380/220V, 额定 800A/400A	L11,L12,L13,N 380/220V ⊗⊗⊗	⊗⊗⊗	⊗⊗⊗	⊗⊗⊗	⊗⊗⊗
负荷开关 隔离开关	型号及规格 额定电流(A) 整定电流(A)		-QL2 HD13BX-160/3 160A			-QL1 HD13BX-100/3 100A
断路器 熔断器	型号及规格/附件 额定电流(A)	-QF13 XT1H160 TMD40 3P +2Q1SY In=40A I3=10In	-QF21 XT2H160 MA40 3P +2Q1SY In=40A I3=12In	-QF22 XT2H160 MA40 3P +2Q1SY In=40A I3=12In	-QF23 XT1H160 TMD63 3P +2Q1SY In=63A I3=10In	-QF11 XT2H160 MA40 3P +2Q1SY In=40A I3=12In
接触器	型号及规格 附件					
接触器 起动器	型号及规格 附件	-KM13 AX40-30-11	-KM21 AX40-30-11	-KM22 AX40-30-11	-KM23 AX65-30-11	-KM11 AX40-30-11
互感器 控制变压器	型号及规格					
热继电器 断路器	型号及规格 整定电流(A) 或额定电流(A)		-B21 TA42DU-25M(18~25A) 整定23A	-B22 TA42DU-25M(18~25A) 整定23A		-B11 TA42DU-25M(18~25A) 整定23A
母排	PE母排 额定400A					
线路	电缆型号/规格	ZC-YJV-0.6/1kV 5x10	ZC-YJV-0.6/1kV 4x6	ZC-YJV-0.6/1kV 4x6	ZC-YJV-0.6/1kV 5x16	ZC-YJV-0.6/1kV 4x6
用电设备	编号					
	名称	双边剪液压系统加热器	双边剪稀油润滑系统润滑泵#1	双边剪稀油润滑系统润滑泵#2	双边剪稀油润滑系统加热器	双边剪静压导轨润滑系统润滑泵#1
	功率(kW)/电流(A)	8x2kW/380V	11kW/380V	11kW/380V	6x6kW/380V	11kW/380V
二次原理图号		00260079DR3002DR014-13	00260079DR3002DR014-12	00260079DR3002DR014-12	00260079DR3002DR014-13	00260079DR3002DR014-12
单元号		13	21	22	23	11
柜号		+4ERMCC02.04				+4ERMCC02.05

会签

声明：本作品权益属中冶赛迪。所含信息、专有技术应予保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄漏给任何第三方。
CLAIM: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,duplicated, changed or altered,submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.

序次	更改原因及内容	修改人	日期	审核人	日期

部门负责人	主任工程师	主任设计师
审核	设计师	制图

CISDI 中冶赛迪

比例	1:1	材质		质量(kg)	

双边剪液压润滑MCC单线系统图

图号	00260079DR3007DR009-7	A	5/8