仪表	电压表、电流表 转换开关				Ⓐ 0~3000A	
母排	相线/零线电流（A） 编号:L11,L12,L13,N 380/220V, 额定 4000A/2000A	L11,L12,L13,N 380/220V			⊗⊗⊗	
隔离开关 负荷开关	型号及规格 额定电流（A） 整定电流（A）					
熔断器 断路器	型号及规格/附件 额定电流（A）				-QF01 E4N 3200 T LSI W 3P NST In=3200A I1=0.8In I2=4In t2=0.2s I3=10In	F1~F3 gL,63A
接触器	型号及规格 附件					SPD 电涌保护器 3+1 保护电压水平: UP≤2.5kV 冲击电流 Iimp≥12.5kA 标称放电电流 In≥5kA
起动器 接触器	型号及规格 附件					
控制变压器 互感器	型号及规格				-TA01 BH-0.66 3000/5x3	
断路器 热继电器	型号及规格 整定电流（A） 或额定电流（A）					
母排	PE母排 额定 2000A					
线路	电缆型号/规格				ZC-YJV-0.6/1kV 8（3x150+1x70）	
用电设备	编号				MCC01_04（+BM04）	
	名称				轧机伺服液压站MCC（机电一体）	防雷浪涌保护器
	功率(kW)/电流(A)				~1360kVA	
二次原理图号					00260079DR3002DR014-6	
单元号					1	
柜号					+2ERPCC01.02	+2ERPCC01.01

会 签

序次	更改原因及内容	修改人	日 期	审核人	日 期

部门负责人	主任工程师	主任设计师
审 核	设 计 师	制 图

CISDI 中冶赛迪

2ER轧机区动力负荷中心1&2单线系统图

比例	1:1	材质		质量(kg)	

图号 00260079DR3005DR014-4 A 1/3

声明：本作品权益属中冶赛迪。所含信息、专有技术应予保密，未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄漏给任何第三方。
CLAIM: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,duplicated, changed or altered,submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.