

		1		2		3		4		5		6					
A	仪表	电压表、电流表 转换开关															
	母排	相线/零线电流(A)		L11,L12,L13,N 380/220V													
		编号:L11,L12,L13,N 380/220V, 额定 3200A/1600A															
	负荷开关	隔离开关 型号及规格 额定电流(A) 整定电流(A)						-QL2 HD13BX-1500/31									
会 签	断路器	型号及规格/附件 额定电流(A)		-QF25 XT1H160 TMD160 3P +2Q1SY In=160A li=10In		-QF24 XT1H160 TMD100 3P +2Q1SY In=100A li=10In		-QF23 XT1H160 TMD40 3P +2Q1SY In=40A li=10In		-QF22 XT1H160 TMD40 3P +2Q1SY In=40A li=10In		-QF21 XT5H400 TMA400 3P +2Q1SY In=400A li=10In					
	接触器	型号及规格 附件		L1、N													
	接触器	型号及规格 附件		-QF251 S202P-C50 2P In=50A													
		互感器	控制变压器		型号及规格												
	热继电器	型号及规格 整定电流(A) 或额定电流(A)															
	母排	PE母排 额定1600A															
	线路	电缆型号/规格		ZC-YJV-0.6/1kV 1(2x10)		ZC-YJV-0.6/1kV 1(3x35+1x16)		ZC-YJV-0.6/1kV 1(5x10)		ZC-YJV-0.6/1kV (5x10)							
	用电设备	编号		+G01				2ERVF02-CR		2ERVF01-CR							
		名称		超快冷UPS电源#1		轧机除尘系统电源(机电一体品)		轧机后辊道辅传动辅助电源		轧机前辊道辅传动辅助电源		备用					
		功率(kW)/电流(A)		10kVA/220V		装机容量30kW		380V		380V							
	二次原理图号		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7		00260079DR3002DR014-7						
	单元号		251		24		23		22		21						
	柜号		+2ERPCC03.04														
							部门负责人	主任工程师	主任设计师	CISDI 中冶赛迪			2ER轧机区动力负荷中心3&4单线系统图				
							审 核	设 计 师	制 图				图号	00260079DR3005DR014-5	A	2/11	
序次	更改原因及内容		修改人	日期	审核人	日期				比例	1:1	材质		质量(kg)			
1		2		3		4		5		6							

CISDI 中冶赛迪

2ER轧机区动力负荷中心3&4单线系统图

图号 00260079DR3005DR014-5 A 2/11