

噴嘴技術性能表


序号	二冷水分区	喷嘴型号	数量	预期最大流量	预期最小流量	水压可调范围
				L/min	L/min	MPa
1	1N(足辊窄面)	PZ15.0-95-B13	10	23	5.2	0.1~0.7

喷嘴订货需满足表中性能参数,外形满足图纸要求。

1. 喷嘴型号：PZ15.0-95-B13，喷嘴型号含义说明如下：
PZ -全水喷嘴（不用压缩空气）；
15.0 -标称流量（单位l/min，全水喷嘴取为预期最大流量的65%，对应水压约0.3MPa）；
95 -标称横向喷射角（一般纵向喷射角6~8°，可根据需要指定）；
B -喷水形状为扁平形。
2. 预期最大、最小流量与实际流量关系，喷射角，气水流量比，水量分布均匀性，水滴雾化粒度要求见本项目《二冷区喷嘴订货技术要求》。
3. 喷嘴形状及尺寸要求须满足订货图中的要求。

本文件知识产权属于我公司，未经我们书面许可，不得复制、不得用于本项目之外、不得以任何方式提供给第三方。

This document is property of WISDRI and shall neither be reproduced nor communicated to third parties in any way, nor utilized for own purposes, particularly for the execution of what is represented on it, without our written authorization.

证书编号: A142008293			比 例	1:1
室 审	熊杰		设计阶段	施工图
审 核	宁曙光		材 料	1Cr18Ni9Ti
设 计	吴婷婷		质 量	0.05 kg
制 图	吴婷婷		专 业	冶金设备
技术工程有限公司			保 管 号	

结晶器窄面喷嘴(订货图)

中冶南方连铸技术工程有限责任公司

出图专用章

冶金各专业生产、金属材料工程、金属冶炼工程专业型

图 号: JQG0224J0-GBS31a02.2-.4-38

种类	
----	--

日 期	2024.06	页 次	1	修改号
-----	---------	-----	---	-----

证书号: A142008293 有效期至2028年12月28日

联系电话:

图幅: 0.125 A1

