



每个刀片170mm长度，8个刀片的吹扫覆盖宽度170x8=1360mm
 宽度不够，增加一个。建议吹扫风压3Bar左右，可根据实际吹扫效果
 调整风压，包括备件刀片各一件。

进风口与出风口的夹角角度135度
 也可以修改

支持座提供2个
 自行安装固定在设备上

配套进风管和接口

风刀集管信息表			
信息	位置	型号	数量
风刀刀片的型号	左	KWP-LPL-170L6W0.6T-35D-AL	4
	中	KWP-LPC-170L6W0.6T-L35COR35-AL	1
	右	KWP-LPR-170L6W0.6T-35D-AL	3
集管总风量@5bar:		984	Nm ³ /h
进风口规格:		M48 X 2	
进风口方向:		双侧进风	
备注:			
1.风刀刀口到被吹物表面的距离小于60mm.			
2.根据应用调整风刀刀口和被吹物表面的夹角。			

DESCRIPTION PRODUCT. OUTLINE		RELEASED FOR PRODUCTION	REF. Patrick Wu	DOCUMENT NO. SH14380	APPR. anniew
FM Lance		CUSTOMER APPROVAL:	DATE 2021/12/30	SHEET OF 1 1	REV. A
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSION GIVEN IN mm.		DATE:	Spraying Systems Co. Shanghai Factory CHINA		